

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 18 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Парктроник Masterpark 2-8-L.
Радиоканал!
• Монитор диагональю 3,5 дюйма
• **В комплекте: 8 датчиков + 2 камеры**
• **Радиоканальный комплект**
• Отображение парковочных линий на дисплее.
• Звуковая сигнализация при движении.

Цена от 1 штуки
8500 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Парктроник Masterpark 2-8-L.
Радиоканал!
• Монитор диагональю 3,5 дюйма
• **В комплекте: 8 датчиков + 2 камеры**
• **Радиоканальный комплект**
• Отображение парковочных линий на дисплее.
• Звуковая сигнализация при движении.

Цена от 1 штуки
9605 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/parktrinic-masterpark-2-8-l.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- | | | |
|---|---|--|
| • Ночной монокуляр | • Тепловизор для тела | • Тепловизор на охоту |
| • Прибор ночного видения | • Тепловизионные прицелы | • Тепловизор для телефона |
| отзывы | Москва | |
| • Бинокль ночного видения с дальномером | • Цифровой прицел ночного видения | • Тепловизор для смартфона |

Парктроник “Masterpark 2-8-L” состоит из 8 датчиков парковки, 2х видеокамер и монитора с диагональю 3.5 дюйма (9 см) предназначенных для установки на легковой автомобиль, для облегчения парковки.

Датчики и видеокамеры с широким углом обзора врезаются в передний и задний бампер, а изображение с камер выводится на экран, установленный в салоне автомобиля. Данная система способна облегчить парковку в узких переулках и при плохих погодных условиях.

В парковочной системе “Masterpark 2-8-L” **связь между монитором и блоком реализуется по беспроводному каналу**, что существенно облегчает монтаж, так как не требует прокладки кабелей по салону автомобиля. Парктроник автоматически включается при движении задним ходом или при нажатии на педаль тормоза.

Целевая аудитория

Данная система парковки будет полезна как начинающим так и опытным водителям. Парктроник поможет Вам парковаться если на улице темно, а света фонарей заднего хода не достаточно, если стекла автомобиля грязные или если Вы плохо чувствуете габариты автомобиля.

Особенности

- **Беспроводная связь монитора с основным блоком.** Теперь нет необходимости прокладывать провода по салону для подключения монитора к блоку. Датчики парковки и видеокамеры соединяются с блоком при помощи проводов.

- **Восемь датчиков парковки.** Четыре датчика парковки для врезки в передний бампер и четыре в задний, для контроля пространства как спереди автомобиля, так и сзади.
- **Две камеры.** Фронтальная видеокамера и камера заднего вида выводят изображение на монитор для контроля ситуации спереди автомобиля и сзади.
- **Парковочная разметка.** Отображение парковочных линий на дисплее монитора при выводе изображения с видеокамер.
- **Широкий угол обзора.** Видеокамеры с широкоугольным объективом охватывают максимальное пространство спереди и сзади автомобиля.

Принцип действия

При включении задней передачи активируется камера заднего вида и задние датчики парковки, при этом на монитор выводится изображение происходящего перед задним бампером, а датчики сканируют пространство на предмет препятствия. Фронтальная камера и датчики парковки, расположенные в переднем бампере, активируются при нажатии педали тормоза и на монитор выводится изображение с камеры, а датчики парковки контролируют пространство спереди.

Технические характеристики

- Дисплей – диагональ 3.5 дюйма (9 см)
- Разрешение экрана – 320 x 240
- Питание – 12В
- Угол обзора камер – 100 градусов
- Разрешение камер – 648 x 488
- Размеры монитора – 95 x 80 x 30 мм (без кронштейна)
- Вес монитора – 125 грамм
- Длина проводов:
 - Передние датчики (4 шт.) – 6 метров
 - Задние датчики (4 шт.) – 2.5 метра
 - Видеопровод для камеры заднего вида – 1 метр
 - Видеопровод для фронтальной камеры – 6 метров
 - Зуммер – 2.5 метра

Комплектация

1. Датчик парковки – 8 шт.
2. Монитор – 1 шт.
3. Динамик – 1 шт.
4. Передатчик радиосигнала – 1 шт.

- 5. Блок управления - 1 шт.
 - 6. Видеокамера - 2 шт.
 - 7. Фреза 22 мм - 1 шт.
 - 8. Видеокабель - 1 шт.
-

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550